
## SPÉCIFICATION DU PRODUIT



# **TBG 630**

### **BROYEUR RAPIDE A MARTEAUX**







# **TBG 630**

### Le broyeur rapide à marteaux TBG 630 de Terex Ecotec est une machine de pointe dédiée aux installations de traitement de biomasse et déchets verts à moyenne et grande échelle.

Doté d'un moteur Scania 661HP V8, le TBG 630 a été conçu pour offrir aux opérateurs des taux de production et une facilité de maintenance inégalés. L'alimentateur ouvert à l'avant met en œuvre des chaînes de halage ultra résistantes, une roue d'alimentation puissante et un concept d'alimentateur sans restriction pensé pour utiliser efficacement le rotor à marteau oscillant de 1100 mm de diamètre et 1750 mm de large. Ce rotor robuste est proposé avec un large choix de marteaux et de cribles personnalisables, afin de satisfaire toutes les spécifications relatives au produit final. Les contaminants métalliques sont

toujours un souci lors de l'utilisation d'une machine à vitesse élevée ; aussi, le TBG 630 est équipé d'un système d'ouverture de crible intelligent qui permet de déverser rapidement de tels contaminants, réduisant ainsi le risque de dommage accidentel. La structure unique de la machine et les passerelles de maintenance garantissent aux opérateurs un accès sans restriction des deux côtés du monteur, ce qui simplifie beaucoup l'entretien. Unique sur le marché, la hauteur de déversement du convoyeur de 5,1 m maximise la capacité de stockage et permet aux opérateurs de chargeuses de disposer facilement du matériau traité.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Rotor 1000 tr/min
- 36 marteaux oscillants
- Zone de crible extra large avec retour pour les matériaux non broyables
- Hauteur de déversement supérieure à 5 m à 35° -Vitesse max. 220 m/min
- Système d'alimentation intelligent et assistance au levage/à l'abaissement de la roue d'alimentation
- Accès inégalé pour l'entretien







# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **DIMENSIONS DE TRANSPORT**

Hauteur: 3 350 mm Largeur: 3 000 mm

Longueur: 13 580 mm

Poids: 35 600 kg

#### **DIMENSIONS DE TRAVAIL**

Hauteur de déversement max. : 5 065 mm

Largeur: 3 000 mm

Longueur: 14 740 mm

Longueur de la trémie : 3 800 mm

Largeur de la trémie : 1700 mm

#### **UNITÉ D'ALIMENTATION**

Type de moteur : Scania DC16 Tier 4 Final

Puissance: 493 kW (661HP)

Type d'entraînement : entraînement direct

Capacité du réservoir hydraulique : 500 l

Capacité du réservoir de carburant : 1 000 l

#### **CHÂSSIS PORTEUR**

Chenilles: 400 mm triples crampons, 3 237 mm de long

Vitesse de déplacement : 1,5 km/h

#### **ROTOR**

Vitesse: 1000 tr/min

Type: oscillant

Rotation: retournement

Longueur: 1750 mm

Diamètre de tête : 1100 mm

Marteaux: 36 oscillants

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

#### ALIMENTATION

Entraînements: entraînements hydrostatiques

indépendants

Ouverture d'alimentation : 780 mm x 1 700 mm

Type de convoyeur : chaîne de halage

Vitesse de convoyeur max.: 34 m/min

Diamètre de tête de la roue d'alimentation : 1 047 mm

Vitesse max. de la roue d'alimentation : 20 tr/min /

66 m/min

#### **CONVOYEUR DE TRANSFERT**

Tapis: 1400 mm tapis simple

Longueur: 5 400 mm

Vitesse de tapis max.: 110 m/min

#### **CONVOYEUR DE PRODUITS**

Tapis: 1400 mm tapis à chevrons

Longueur: 7 500 mm

Angle de travail : 15° - 35° réglable

Vitesse de tapis max.: 220 m/min

#### **OPTIONS**

Séparateur magnétique

Différentes ouvertures de crible

Élimination des poussières

Lutte contre l'incendie





#### **DUNGANNON**

32 Farlough Road Dungannon, Co. Tyrone BT71 4DT, Irlande du Nord

Tél.: +44 (0) 28 87 718 500

#### **NEWTON**

22 Whittier Street Newton, New Hampshire États-Unis, 03858

Tél: +1 (603) 382 0556

Cachet du distributeur :

Avril 2018. Le contenu de ce document est fourni uniquement à titre d'information et il est sujet à modifications sans préavis. Terex Ecotec décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'erreurs et d'omissions contenues dans ce document ou d'une utilisation quelconque des informations qui y sont fournies. En raison de notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les chiffres concernant les performances du produit, mentionnés dans la présente brochure, sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils ne constituent nullement une garantie explicite ou implicite de quelque nature que ce soit, mais montrent les exemples textuels fournis. Ces résultats varient en fonction des réglages du produit, des dimensions des cribles, des sources de matériaux d'alimentation et du type de matériaux à traiter. Les photographies sont fournies à titre indicatif uniquement. Les machines représentées dans les illustrations peuvent être dotées en tout ou partie d'équipements optionnels. Les produits et services mentionnés peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2018 Terex Corporation.





