TRANSPORT & TRAVAIL

15,55 M (51')

14,9 M (48' 11")

2,75 M (9')

3,45 M (11' 4")
3,8 M (12' 5")
(AVEC OPTION CAPOT ANTI POUSSIERESD

3,9 M (12' 9")

4,35 M (14' 3")

POIDS DE LA MACHINE :

33,350KG (73,524LBS)
SANS OPTIONS
34,200KG (75,398LBS)
AVEC LES OPTIONS EXTENSIONS DE TREMIE ET CAPOTS ANTI POUSSIERES

C-1540

Le concasseur giratoire Terex Finlay C-1540 à entraînement direct économe en carburant est optimal pour les producteurs et opérateurs contractuels de concassage de taille moyenne. Cette machine efficace et productive est dotée du concasseur giratoire Terex 1000 largement éprouvé. Alimentation avec capteur de niveau intégré, relâchement automatique du bol et réglage hydraulique du serrage. La trémie alimentatrice de grandes dimensions dispose d'un système automatique de détection et de purge des métaux pour protéger le cône et réduire les temps d'arrêt en éliminant les contaminants métalliques via la goulotte d'évacuation.
Les autres avantages comprennent la mise en service rapide, la simplicité d'entretien, le coefficient de réduction élevé, le débit optimal et le système de commande électronique de pointe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Transmission à entraînement direct par embrayage économe en carburant.
- Le système de relâchement hydraulique avec réarmement automatique protège la chambre et réduit les temps d'arrêt.
- Le système de détection des métaux, situé sur la bande d'alimentation est équipé d'un arrêt automatique, qui protège le cône des débris métalliques.
- Le circuit hydraulique auxiliaire avancé sensible à la charge optimise l'efficacité de l'installation.